

# MEXICANA DE LUBRICANTES®

***El Lubricante de México®***

**Catálogo de Productos**





# ***Experiencia y Consolidación*** ***La plataforma que nos impulsa a ser:*** ***El Lubricante de México®***

Superioridad en rendimiento, confiabilidad y máxima calidad, son algunas de las razones por las que afianzamos nuestra presencia en el mercado de lubricantes.



# El Lubricante de México®

**El Único que es  
PEMEX<sup>MR</sup>**



- **Botella PET**

- Mayor tamaño
- Mejor brillo
- Cero derrames
- Sellado perfecto (tapón)
- Mayor resistencia

- **Etiqueta 100% nueva,**

con información dispuesta para una mayor identificación del tipo de producto que es.



# MEXICANA DE LUBRICANTES®

**Gasolina Monogrado**

## El Lubricante de México®

Mexicana de Lubricantes®

### SF

*Aceite Lubricante para Motor a Gasolina Monogrado*

° API SF Monogrado

° Viscosidades SAE 40 y 50

Motores a gasolina de vehículos modelo 1988 y anteriores.

| Código  | Descripción                 | U./caja | Disponibles en                                                                            |
|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 613122  | SAE 40 API SF/CC 24/0.900 L | 24      |  .900L |
| 1522122 | SAE 40 API SF/CC 4/5 L      | 4       |  5.00L |
| 30122   | SAE 40 API SF/CC Cubeta 19  | 1       |  19.0L |
| 54122   | SAE 40 API SF/CC Tambor 208 | 1       |  208L  |

| Código  | Descripción                 | U./caja | Disponibles en                                                                             |
|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 613123  | SAE 50 API SF/CC 24/0.900 L | 24      |  .900L  |
| 1522123 | SAE 50 API SF/CC 4/5 L      | 4       |  5.00L  |
| 30123   | SAE 50 API SF/CC Cubeta 19  | 1       |  19.0L |
| 54123   | SAE 50 API SF/CC Tambor 208 | 1       |  208L |

*Más de una década siendo el producto líder en calidad y preferencia.*

*Los Aceites para Gasolina de Mexicana de Lubricantes® son los productos con mayor presencia en el mercado gracias a su calidad, confiabilidad y al respaldo de PEMEX.*



"No contamine; cuide el ambiente disponiendo de envases, aceites y fluidos usados en sitios autorizados. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación, selección de viscosidad y especificación del lubricante."

**Mexicana de Lubricantes®**  
**SJ**

**Aceite Lubricante para Motor a  
Gasolina Multigrado**

° API SJ Multigrado  
° Viscosidades SAE 15W-40 y 20W-50

Recomendado en motores a gasolina de vehículos modelo 2001 y anteriores.

| Código  | Descripción                  | U./caja | Disponible en |
|---------|------------------------------|---------|---------------|
| 613181  | SAE 15W-40 API SJ 24/0.900 L | 24      | .900L         |
| 1522181 | SAE 15W-40 API SJ 4/5 L      | 4       | 5.00L         |
| 30181   | SAE 15W-40 API SJ Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54181   | SAE 15W-40 API SJ Tambor 208 | 1       | 208L          |

| Código  | Descripción                  | U./caja | Disponible en |
|---------|------------------------------|---------|---------------|
| 613182  | SAE 20W-50 API SJ 24/0.900 L | 24      | .900L         |
| 1522182 | SAE 20W-50 API SJ 4/5 L      | 4       | 5.00L         |
| 30182   | SAE 20W-50 API SJ Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54182   | SAE 20W-50 API SJ Tambor 208 | 1       | 208L          |

*La superioridad en rendimiento de los lubricantes multigrado de Mexicana de Lubricantes® radica en su conveniente doble adaptación, comportándose como un aceite ligero o delgado en bajas temperaturas y manteniendo la viscosidad adecuada en temperaturas elevadas.*



*Son altamente utilizados en cualquier motor a gasolina de cuatro tiempos siguiendo la recomendación del fabricante.*

**Gasolina Multigrado**

GASOLINA





# MEXICANA DE LUBRICANTES®

**Diesel Monogrado**



## Mexicana de Lubricantes® **CF SUPER**

**Aceite Lubricante para Motor a Diesel Monogrado**

° API CF Super Serie III Monogrado  
° Viscosidades SAE 40 y 50

Para motores a diesel de cuatro tiempos con más de 10 años de uso ininterrumpido, operando en condiciones severas de transporte de carga y pasajeros.

| Código  | Descripción                    | U./caja | Disponible en |
|---------|--------------------------------|---------|---------------|
| 1522196 | SAE 40 API CF Super 4/5 L      | 4       | 5.00L         |
| 30196   | SAE 40 API CF Super Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54196   | SAE 40 API CF Super Tambor 208 | 1       | 208L          |

| Código  | Descripción                    | U./caja | Disponible en |
|---------|--------------------------------|---------|---------------|
| 1522197 | SAE 50 API CF Super 4/5 L      | 4       | 5.00L         |
| 30197   | SAE 50 API CF Super Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54197   | SAE 50 API CF Super Tambor 208 | 1       | 208L          |

## Mexicana de Lubricantes® **CF/CF-2 SUPER**

**Aceite Lubricante para Motor a Diesel Monogrado**

° API CF/CF-2 Serie III Monogrado  
° Viscosidades SAE 40 y 50

Para motores a diesel de cuatro tiempos con más de 10 años de uso ininterrumpido, operando en condiciones severas de transporte de carga y pasajeros.

| Código  | Descripción                         | U./caja | Disponible en |
|---------|-------------------------------------|---------|---------------|
| 613188  | SAE 40 API CF/CF-2 Super 24/0.900 L | 24      | .900L         |
| 1522188 | SAE 40 API CF/CF-2 Super 4/5 L      | 4       | 5.00L         |
| 30188   | SAE 40 API CF/CF-2 Super Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54188   | SAE 40 API CF/CF-2 Super Tambor 208 | 1       | 208L          |

| Código  | Descripción                         | U./caja | Disponible en |
|---------|-------------------------------------|---------|---------------|
| 613194  | SAE 50 API CF/CF-2 Super 24/0.900 L | 24      | .900L         |
| 1522194 | SAE 50 API CF/CF-2 Super 4/5 L      | 4       | 5.00L         |
| 30194   | SAE 50 API CF/CF-2 Super Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54194   | SAE 50 API CF/CF-2 Super Tambor 208 | 1       | 208L          |

**Alta detergencia• Mayor cuidado para el motor**  
**Al mantenerlo libre de cenizas y/o residuos producidos en la combustión.**



## Mexicana de Lubricantes® **CH-4**

### Aceite Lubricante para Motor a **Diesel Multigrado**

° API CH-4 Multigrado  
° Viscosidades SAE 15W-40

° Para motores turbocargados a diesel 2001 y anteriores.

Menor desgaste y consumo de aceite por su baja volatilidad y elevada temperatura de inflamación.

| Código  | Descripción                    | U./caja | Disponibles en |
|---------|--------------------------------|---------|----------------|
| 1522131 | SAE 15W-40 API CH-4 4/5 L      | 4       | 5.00L          |
| 30131   | SAE 15W-40 API CH-4 Cubeta 19  | 1       | 19.0L          |
| 54131   | SAE 15W-40 API CH-4 Tambor 208 | 1       | 208L           |

° Cumple también con las especificaciones API CH, CG-4, CF-4 y CF.  
° Cumple con las pruebas Cummins CES 20071, Mack EO-M, Volvo VDS, ACEA E3 y E4. Hoja Mercedes Benz MB 228.1.

*La mejor opción para equipos seminuevos.*



DIESEL

## El Lubricante de México®

*Los expertos reconocen que es el lubricante ideal para la mayoría de los transportes de carga y pasajeros.*

## Mexicana de Lubricantes® **CF-4**

### Aceite Lubricante para Motor a **Diesel Multigrado**

° API CF-4 Multigrado  
° Viscosidades SAE 15W-40 y 20W-50

° Ideal para todo tipo de motores a diesel turbocargados 1990 y anteriores donde se recomiende un aceite multigrado.

Permite extender ampliamente los periodos de cambio de aceite. Mejora notablemente el control de emisiones contaminantes contra CF-2.

| Código  | Descripción                    | U./caja | Disponibles en |
|---------|--------------------------------|---------|----------------|
| 1522117 | SAE 15W-40 API CF-4 4/5 L      | 4       | 5.00L          |
| 30117   | SAE 15W-40 API CF-4 Cubeta 19  | 1       | 19.0L          |
| 54117   | SAE 15W-40 API CF-4 Tambor 208 | 1       | 208L           |

| Código  | Descripción                    | U./caja | Disponibles en |
|---------|--------------------------------|---------|----------------|
| 1522133 | SAE 20W-50 API CF-4 4/5 L      | 4       | 5.00L          |
| 30133   | SAE 20W-50 API CF-4 Cubeta 19  | 1       | 19.0L          |
| 54133   | SAE 20W-50 API CF-4 Tambor 208 | 1       | 208L           |

° Cumple con Mack EO-M, Volvo VDS, ACEA E3 y E4 y la hoja de Mercedes Benz MB 228.1.

° Probado en motores Detroit Diesel, Cat 1K, Cummins NTC-400, Mack T7 y T6.

° Cumple también con las especificaciones CF-2 y CF.





# MEXICANA DE LUBRICANTES®

## El Lubricante de México®

*Líder en su tipo gracias a años de alta confiabilidad  
y al mejor valor por su dinero.*

### Hidráulicos



### Mexicana de Lubricantes® **Hidráulicos MH**

**Aceites Lubricantes  
Hidráulicos**

° MH-150, 220, 300, 450 y 700

Lubricantes tipo AW (antiwear/antidesgaste) para sistemas y equipos hidráulicos industriales y móviles.

Utilizados en equipos móviles donde se requiera un fluido de características hidráulicas que ayude a la transmisión de potencia.

Estabilidad térmica superior a la especificación que prolonga la vida de los equipos.

Recomendado para sistemas hidráulicos de alta potencia.

| Código  | Descripción                 | U./caja | Disponible en |
|---------|-----------------------------|---------|---------------|
| 30401   | MH-150 (ISO 32) Cubeta 19   | 1       | 19.0L         |
| 54401   | MH-150 (ISO 32) Tambor 208  | 1       | 208L          |
| 30402   | MH-220 (ISO 46) Cubeta 19   | 1       | 19.0L         |
| 54402   | MH-220 (ISO 46) Tambor 208  | 1       | 208L          |
| 1522403 | MH-300 (ISO 68) 4/5L        | 4       | 5.00L         |
| 30403   | MH-300 (ISO 68) Cubeta 19   | 1       | 19.0L         |
| 54403   | MH-300 (ISO 68) Tambor 208  | 1       | 208L          |
| 30404   | MH-450 (ISO 100) Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54404   | MH-450 (ISO 100) Tambor 208 | 1       | 208L          |
| 30405   | MH-700 (ISO 150) Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54405   | MH-700 (ISO 150) Tambor 208 | 1       | 208L          |

°Credenciales:

Deninson HF-0, HF-1, HF-2, Vickers I-286-S, M2950-S, Cincinnatti Milacron P68, P69, P70; Lee Norse 100-1, GM LH-04-01, LH-06-1, LH-15-1, Ford M-6C32, Racine Bombas de álabe de volumen variable, BF Goorich 0152, DIN 51524 Parte 2, Jeffrey No. 87, US Steel 126 y 127, AFNOR E 48-603 (Parte II).





Mexicana de Lubricantes®

## Fluido BB para Tractor

**Aceite de uso múltiple para tractores agrícolas, tanto para el sistema hidráulico, diferencial, transmisión y frenos húmedos.**

**Beneficios**

- ° Alta resistencia a la formación de lodos, barnices, óxido y espuma.
- ° Soporta cargas y ofrece máxima protección contra el desgaste.
- ° Elimina el rechinido en los sistemas de frenos húmedos.
- ° Protege contra la herrumbre y corrosión en presencia de agua.

| Código | Descripción                  | U./caja | Disponible en |
|--------|------------------------------|---------|---------------|
| 30202  | Fluido Tractor BB Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54202  | Fluido Tractor BB Tambor 208 | 1       | 208L          |

## Mexicana de Lubricantes® Fluido Hidrotractor 20C

**Fluido de alto rendimiento para uso múltiple en el sistema hidráulico, transmisión, diferencial y frenos húmedos de tractores agrícolas y algunos equipos industriales.**

**Beneficios**

- ° Excelentes propiedades antidesgaste que protegen las partes lubricadas del tractor.
- ° Buenas cualidades de detergencia y antioxidantes.
- ° Elevada resistencia contra la herrumbre.
- ° Cambios mínimos de viscosidad cuando se llevan a cabo operaciones a alta y baja temperatura, ya que contiene un aditivo mejorador de viscosidad de alta tecnología.

| Código | Descripción                        | U./caja | Disponible en |
|--------|------------------------------------|---------|---------------|
| 30206  | Fluido Hidrotractor 20C Cubeta 19  | 1       | 19.0L         |
| 54206  | Fluido Hidrotractor 20C Tambor 208 | 1       | 208L          |



# MEXICANA DE LUBRICANTES®

## El Lubricante de México®

**Transmisión Automática**

Mexicana de Lubricantes®

### ATF Dexron® II

*Fluido para Transmisiones Automáticas*

° API Dexron® II (General Motors®) / Mercon® (Ford®).

Recomendado para transmisiones automáticas de vehículos modelo 1994 y anteriores y/o donde el fabricante recomienda un fluido Dexron® II o Mercon®.



| Código | Descripción               | U./caja | Disponible en                                                                             |
|--------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 613171 | ATF Dexron® II 24/0.900 L | 24      |  .900L |
| 30171  | ATF Dexron® II Cubeta 19  | 1       |  19.0L |
| 54171  | ATF Dexron® II Tambor 208 | 1       |  208L  |





## Transmisión Manual

### Mexicana de Lubricantes® **GL-1**

*Aceite Lubricante para*  
**Transmisión Manual**

° API GL-1

° Viscosidades SAE 90, 140 y 250

Recomendado como aceite en transmisiones manuales de automóviles, camionetas y camiones de uso pesado donde el fabricante recomienda una especificación API GL-1. También se puede utilizar en diferenciales y/o ejes traseros.

| Código | Descripción                 | U./caja | Disponibles en |
|--------|-----------------------------|---------|----------------|
| 30150  | SAE 90 API GL-1 Cubeta 19   | 1       | 19.0L          |
| 54150  | SAE 90 API GL-1 Tambor 208  | 1       | 208L           |
| 30151  | SAE 140 API GL-1 Cubeta 19  | 1       | 19.0L          |
| 54151  | SAE 140 API GL-1 Tambor 208 | 1       | 208L           |
| 30152  | SAE 250 API GL-1 Cubeta 19  | 1       | 19.0L          |
| 54152  | SAE 250 API GL-1 Tambor 208 | 1       | 208L           |

# MEXICANA DE LUBRICANTES®

## El Lubricante de México®



### Mexicana de Lubricantes® **Litio EP 2**

#### *Grasa para usos Múltiples con extrema presión*

Recomendada para la lubricación de baleros y rodamientos de componentes de grandes dimensiones y/o sometidos a presiones extremas, en aplicaciones automotrices de uso pesado.

**Base espesante**  
Jabón de litio.

#### **Beneficios:**

- ° Forma un sello protector de efecto prolongando que evita la penetración de contaminantes.
- ° Estabilidad térmica superior a velocidades moderadas con temperaturas y presiones elevadas.
- ° Gran estabilidad mecánica.
- ° Alta resistencia al lavado por agua.

**Rango de Operación** 0° C 50° C 100° C **150° C** 200° C

**Temperatura de Goteo** 182° Celsius

**Resistencia al Agua** **Bueno** ▲ | Muy bueno △△ | Excelente △△△

#### **Uso**

**A** Automotriz

**I** Industrial

#### **Tipo de Aplicación**

**CM** Cargas Medianas

| Código  | Descripción                   | U./caja | Disponible en |
|---------|-------------------------------|---------|---------------|
| 2362962 | Litio EP 2 NLGI 2 24/0.425 K  | 24      | 425g          |
| 2865962 | Litio EP 2 NLGI 2 12/0.850 K  | 12      | 850g          |
| 70962   | Litio EP 2 NLGI 2 Cubeta 4K   | 1       | 4.0K          |
| 74962   | Litio EP 2 NLGI 2 Cubeta 16K  | 1       | 16.0K         |
| 96962   | Litio EP 2 NLGI 2 Tambor 180K | 1       | 180K          |



Mexicana de Lubricantes®

# Multilitio 2

Grasa Multiusos

Recomendada para piezas y mecanismos automotrices e industriales operando en condiciones moderadas de temperatura y presión. Ejemplos: Baleros, cojinetes, generadores eléctricos de baja capacidad, sopladores, bombas centrífugas, bombas de agua, juntas universales, trituradoras.

Base espesante  
Jabón de litio.

Beneficios:  
° Forma un sello protector de efecto prolongando que evita la penetración de contaminantes.  
° Estabilidad térmica superior.

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Rango de Operación   | 0° C50° C100° C150° C200° C      |
| Temperatura de Goteo | 178° Celsius                     |
| Resistencia al Agua  | Bueno ▲Muy bueno ▲▲Excelente ▲▲▲ |

| Código  | Descripción                                   | U./caja | Disponibles en |
|---------|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| 2362942 | Multilitio Multipropósito NLGI 2 24/425g      | 1       | 425g           |
| 2865942 | Multilitio Multipropósito NLGI 2 12/850g      | 1       | 850g           |
| 70942   | Multilitio Multipropósito NLGI 2 Cubeta 4k    | 1       | 4.0K           |
| 74942   | Multilitio Multipropósito NLGI 2 Cubeta 16 K  | 1       | 16.0K          |
| 96942   | Multilitio Multipropósito NLGI 2 Tambor 180 K | 1       | 180K           |

Uso  
**A** Automotriz  
**I** Industrial  
Tipo de Aplicación  
**CL** Cargas Ligeras



Mexicana de Lubricantes®

# Chassis Plus

Grasa Automotriz

Recomendada para el engrase de piezas dependientes de los bastidores, armazones y/o chasis, chumaceras, diferenciales, quinta rueda y baleros automotrices expuestos al lavado por agua donde las presiones y/o temperaturas sean ligeras o moderadas.

Base espesante  
Calcio - Jabón de litio.

Beneficios:  
° Forma un sello protector de efecto prolongando que evita la penetración de contaminantes.  
° Estabilidad térmica superior.  
° Alta estabilidad mecánica.

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Rango de Operación   | 0° C50° C100° C150° C200° C      |
| Temperatura de Goteo | 175° Celsius                     |
| Resistencia al Agua  | Bueno ▲Muy bueno ▲▲Excelente ▲▲▲ |

Uso  
**A** Automotriz  
Tipo de Aplicación  
**CL** Cargas Ligeras



| Código  | Descripción               | U./caja | Disponibles en |
|---------|---------------------------|---------|----------------|
| 2362930 | Chassis Plus 24/425 g     | 24      | 425g           |
| 2865930 | Chassis Plus 12/850 g     | 12      | 850g           |
| 70930   | Chassis Plus Cubeta 4 K   | 1       | 4.0K           |
| 74930   | Chassis Plus Cubeta 16 K  | 1       | 16.0K          |
| 96930   | Chassis Plus Tambor 180 K | 1       | 180K           |

“No contamine; cuide el ambiente disponiendo de envases, aceites y fluidos usados en sitios autorizados. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación, selección de viscosidad y especificación del lubricante.”

Lista de Productos

|                     |   | Código de producto | Descripción                                     | Unidades por caja | Código de barras |
|---------------------|---|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| GASOLINA MONOGRADO  | ● | 613122             | SAE 40 API SF/CC 24/0.900 L                     | 24                | 7 85639 13122 5  |
|                     |   | 1522122            | SAE 40 API SF/CC 4/5 L                          | 4                 | 7 85639 22122 3  |
|                     |   | 30122              | SAE 40 API SF/CC C19                            | 1                 |                  |
|                     |   | 54122              | SAE 40 API SF/CC T208                           | 1                 |                  |
|                     |   | 613123             | SAE 50 API SF/CC 24/0.900 L                     | 24                | 7 85639 13123 2  |
|                     |   | 1522123            | SAE 50 API SF/CC 4/5 L                          | 4                 | 7 85639 22123 0  |
|                     |   | 30123              | SAE 50 API SF/CC C19                            | 1                 |                  |
|                     |   | 54123              | SAE 50 API SF/CC T208                           | 1                 |                  |
| GASOLINA MULTIGRADO | ● | 613181             | SAE 15W-40 API SJ 24/0.900 L                    | 24                | 7 85639 13181 2  |
|                     |   | 1522181            | SAE 15W-40 API SJ 4/5 L                         | 4                 | 7 85639 22181 0  |
|                     |   | 30181              | SAE 15W-40 API SJ C19                           | 1                 | 7 85639 30181 9  |
|                     |   | 54181              | SAE 15W-40 API SJ T208                          | 1                 |                  |
|                     |   | 613182             | SAE 20W-50 API SJ 24/0.900 L                    | 24                | 7 85639 13182 9  |
|                     |   | 1522182            | SAE 20W-50 API SJ 4/5 L                         | 4                 | 7 85639 22182 7  |
|                     |   | 30182              | SAE 20W-50 API SJ C19                           | 1                 |                  |
|                     |   | 54182              | SAE 20W-50 API SJ T208                          | 1                 |                  |
| DIESEL MONOGRADO    | ● | 613188             | SAE 40 API CF/CF-2 Super 24/0.900 L             | 24                | 7 85639 13188 1  |
|                     |   | 1522188            | SAE 40 API CF/CF-2 Super 4/5 L                  | 4                 | 7 85639 22188 9  |
|                     |   | 30188              | SAE 40 API CF/CF-2 Super C19                    | 1                 |                  |
|                     |   | 54188              | SAE 40 API CF/CF-2 Super T208                   | 1                 |                  |
|                     |   | 613194             | SAE 50 API CF/CF-2 Super 24/0.900 L             | 24                | 7 85639 13194 2  |
|                     |   | 1522194            | SAE 50 API CF/CF-2 Super 4/5 L                  | 4                 | 7 85639 22194 0  |
|                     |   | 30194              | SAE 50 API CF/CF-2 Super C19                    | 1                 |                  |
|                     |   | 54194              | SAE 50 API CF/CF-2 Super T208                   | 1                 |                  |
|                     |   | 1522196            | SAE 40 API CF Super 4/5 L                       | 4                 | 7 85639 22196 4  |
|                     |   | 30196              | SAE 40 API CF Super C19                         | 1                 |                  |
|                     |   | 54196              | SAE 40 API CF Super T208                        | 1                 |                  |
|                     |   | 1522197            | SAE 50 API CF Super 4/5 L                       | 4                 | 7 85639 22197 1  |
|                     |   | 30197              | SAE 50 API CF Super C19                         | 1                 |                  |
|                     |   | 54197              | SAE 50 API CF Super T208                        | 1                 |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
| DIESEL MULTIGRADO   | ● | 1522131            | SAE 15W-40 API CH-4 4/5 L                       | 4                 | 7 85639 22131 5  |
|                     |   | 30131              | SAE 15W-40 API CH-4 C19                         | 1                 |                  |
|                     |   | 54131              | SAE 15W-40 API CH-4 T208                        | 1                 |                  |
|                     |   | 1522117            | SAE 15W-40 API CF-4 4/5 L                       | 4                 | 7 85639 22117 9  |
|                     |   | 30117              | SAE 15W-40 API CF-4 C19                         | 1                 |                  |
|                     |   | 54117              | SAE 15W-40 API CF-4 T208                        | 1                 |                  |
|                     |   | 1522133            | SAE 20W-50 API CF-4 4/5 L                       | 4                 | 7 85639 22133 9  |
|                     |   | 30133              | SAE 20W-50 API CF-4 C19                         | 1                 |                  |
|                     |   | 54133              | SAE 20W-50 API CF-4 T208                        | 1                 |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
| HIDRAULICOS MH      | ● | 30401              | Hidráulico MH-150 (ISO 32) C19                  | 1                 |                  |
|                     |   | 54401              | Hidráulico MH-150 (ISO 32) T208                 | 1                 |                  |
|                     |   | 30402              | Hidráulico MH-220 (ISO 46) C19                  | 1                 |                  |
|                     |   | 54402              | Hidráulico MH-220 (ISO 46) T208                 | 1                 |                  |
|                     |   | 1522403            | Hidráulico MH-300 (ISO 68) 4/5 L                | 4                 | 7 85639 22403 3  |
|                     |   | 30403              | Hidráulico MH-300 (ISO 68) C19                  | 1                 |                  |
|                     |   | 54403              | Hidráulico MH-300 (ISO 68) T208                 | 1                 |                  |
|                     |   | 30404              | Hidráulico MH-450 (ISO 100) C19                 | 1                 |                  |
|                     |   | 54404              | Hidráulico MH-450 (ISO 100) T208                | 1                 |                  |
|                     |   | 30405              | Hidráulico MH-700 (ISO 150) C19                 | 1                 |                  |
|                     |   | 54405              | Hidráulico MH-700 (ISO 150) T208                | 1                 |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
| AGRICOLAS           | ● | 30202              | Fluido Tractor BB C19                           | 1                 |                  |
|                     |   | 54202              | Fluido Tractor BB T208                          | 1                 |                  |
|                     |   | 30206              | Fluido Hidrotractor 20C C19                     | 1                 |                  |
|                     |   | 54206              | Fluido Hidrotractor 20C T208                    | 1                 |                  |
| TRANSMISION MANUAL  | ● | 30150              | Nac. Transmisiones SAE 90 API GL-1 C19          | 1                 |                  |
|                     |   | 54150              | Nac. Transmisiones SAE 90 API GL-1 T208         | 1                 |                  |
|                     |   | 30151              | Nac. Transmisiones SAE 140 API GL-1 C19         | 1                 |                  |
|                     |   | 54151              | Nac. Transmisiones SAE 140 API GL-1 T208        | 1                 |                  |
|                     |   | 30152              | Nac. Transmisiones SAE 250 API GL-1 C19         | 1                 |                  |
|                     |   | 54152              | Nac. Transmisiones SAE 250 API GL-1 T208        | 1                 |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   |                    |                                                 |                   |                  |
|                     |   | 30154              | Engranés Universal MP SAE 85W-140 API GL-5 C19  | 1                 |                  |
|                     |   | 54154              | Engranés Universal MP SAE 85W-140 API GL-5 T208 | 1                 |                  |
|                     |   | 30159              | Engranés Universal MP SAE 80W-90 API GL-5 C19   | 1                 |                  |
|                     |   | 54159              | Engranés Universal MP SAE 80W-90 API GL-5 T208  | 1                 |                  |



## Lista de Productos

|                               |   | Código de producto | Descripción                                       | Unidades por caja | Código de barras |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>TRANSMISION AUTOMATICA</b> | ● | 613171             | ATF Dexron II 24/0.900 L                          | 24                | 7 85639 13171 3  |
|                               |   | 30171              | ATF Dexron II C19                                 | 1                 |                  |
|                               |   | 54171              | ATF Dexron II T208                                | 1                 |                  |
|                               |   |                    |                                                   |                   |                  |
| <b>GRASAS LITIO EP</b>        | ● | 2362962            | Grasa Litio EP 02 24/0.425 K                      | 24                | 7 85639 57967 6  |
|                               |   | 2865962            | Grasa Litio EP 02 12/0.850 K                      | 12                | 7 85639 69967 1  |
|                               |   | 70962              | Grasa Litio EP 02 C4 K                            | 1                 |                  |
|                               |   | 74962              | Grasa Litio EP 02 C16 K                           | 1                 |                  |
|                               |   | 96962              | Grasa Litio EP 02 T180 K                          | 1                 |                  |
|                               |   | 80962              | Grasa Litio EP 02 T50 K                           | 1                 |                  |
| <b>GRASAS MULTILITIO 2</b>    | ● | 2362942            | Grasa Multilitio Multipropósito NLGI 2 24/0.425 K | 24                | 7 85639 62942 5  |
|                               |   | 2865942            | Grasa Multilitio Multipropósito NLGI 2 12/0.850 K | 12                | 7 85639 65942 2  |
|                               |   | 70942              | Grasa Multilitio Multipropósito NLGI 2 C4 K       | 1                 |                  |
|                               |   | 74942              | Grasa Multilitio Multipropósito NLGI 2 C16 K      | 1                 |                  |
|                               |   | 80942              | Grasa Multilitio Multipropósito NLGI 2 C50 K      | 1                 |                  |
|                               |   | 96942              | Grasa Multilitio Multipropósito NLGI 2 C180 K     | 1                 |                  |
| <b>GRASAS CHASSIS PLUS</b>    | ● | 2362930            | Grasa Chassis Plus 24/0.425 K                     | 24                | 7 85639 62930 2  |
|                               |   | 2865930            | Grasa Chassis Plus 12/0.850 K                     | 12                | 7 85639 65930 9  |
|                               |   | 70930              | Grasa Chassis Plus C4 K                           | 1                 |                  |
|                               |   | 74930              | Grasa Chassis Plus C16 K                          | 1                 |                  |
|                               |   | 96930              | Grasa Chassis Plus T180 K                         | 1                 |                  |

## Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

### Oficinas Corporativas

Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jal.  
Tel. (33) 3134-0500 Fax. (33) 3134-0501

### Oficinas Hermosillo

Rincón de Herradura No. 26, Col. Villa Satélite  
C.P. 83200 Hermosillo, Son.  
Tel. (662) 262-0641 y (662) 262-0642

### Oficinas Monterrey

Av. 5 de Mayo No. 609, Col. Centro  
C.P. 64000 Monterrey, N.L.  
Tel. (81) 8345-0732

### Planta Tultitlán

Vía José López Portillo No. 10, Col. San Francisco Chilpan  
C.P. 54900 Tultitlán, Edo. de México.  
Tel. (55) 5864-3100

### Planta Lagos de Moreno

Carretera Lagos-La Unión Km. 3.5, Col. San Agustín  
C.P. 47840 Lagos de Moreno, Jal.  
Tel. (474) 742-5511 Fax. (474) 742-5895

### Centro de Distribución Tijuana

Andador del Rey No. 20051 Plataforma 7B  
Parque Industrial Girasol, Col. Rancho El Aguila  
C.P. 22215 Tijuana, B.C. Tel. (664) 680-5569 y 680-4620

### Oficinas Veracruz

Av. La Fragua No. 1114-B, Fracc. Moderno  
C.P. 91918 Veracruz, Ver.  
Tel. (229) 937-9321



**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Planta Tultitlán



Certificado en ISO 14001:2004

743003249



# MEXICANA DE LUBRICANTES®

[www.mexicanadelubricantes.com.mx](http://www.mexicanadelubricantes.com.mx)

